

POPIS PRODUKTU

- Miniaturní vnější rozměry (vnější průměr 10,5 mm)
- Hladké vnější stěny profilu nabízejí moderní design
- Snadné ohýbání profilu
- Úzká, jemná linie světla

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

Profil je určen pro všeobecné využití.

Instalace

Pomocí napájecích záslepek.

Další informace

Možnost 360° otáčení svítidla pomocí [napájecích záslepek PIKO-O](#).PIKO-O je kompatibilní s **LED pásky o šířce 5 mm**. Profil PIKO-O je dostupný ve stříbrné a černé anodizované verzi.

Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
3000 mm	3000 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.

- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu

- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

Maximální ohyb profilu PIKO-O v délce:


- 3 m je 45 mm
- 2 m je 25 mm
- 1,75 m je 15 mm
- 1,50 m je 10 mm
- 1,20 m je 5 mm
- 1 m je 2 mm

Napájecí záslepka PIKO-O zajišťuje jednopólovou vodivost.
Maximální proud vedený **napájecí záslepkou PIKO-O** může být 2 A.

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C1167ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C1167ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C1167ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
C1167K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
C1167K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
C1167K7_3	Černě anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY



Difuzor LUK-10
černý
Ref: 17088

MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor LUK-10
mléčný
Ref: 17164

ZÁSLEPKY


ZÁKLADNÍ



Záslepka PIKO-O-90 šedá
Ref: 24369




Záslepka PIKO-O šedá
Ref: 24321




Záslepka PIKO-O černá
Ref: 24327

ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka PIKO-O-OTW černá
Ref: 24360



Záslepka PIKO-O-OTW šedá
Ref: 24376

NAPÁJECÍ ZÁSLEPKY



Napájecí záslepka
PIKO-O
Ref: 42631

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁVĚSNÉ PRVKY



Úchytka PLD-10
Ref: 24375


LED PÁSKY

BÍLÁ



LED pásek
K-1091-24V
9.1W/m
Ref: K-1091-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel
70340
Ref: 70340



Panel
P230-90172M
Ref: 90172M